

GIOVANARDI

Poly Panama FR

CODICE 6765



Tipologia

Tessuto in poliestere spalmato PVC laccato lucido 2 lati.

Caratteristiche

Tessuto con forte resistenza alla trazione ed allo strappo impiegato principalmente nella confezione di teloni per camion a tenuta di carico denominati "Prontocar". Inoltre è caratterizzato da un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle intemperie, ma anche al logorio dovuto al trascorrere del tempo. Ignifugo.

Utilizzi

Ideale per teloni laterali di camion.

- Ignifugo (FR: flame-retardant)
- Impermeabile
- Spalmato PVC

Applicazioni

Campi sportivi, Laterali scorrevoli per camion, Porte industriali, Teloni per camion, Tensostrutture (agricoltura), Tensostrutture (architettura tessile)

Specifiche

Caratteristiche tecniche

Dimensioni

Filato (ordito) poliestere 100% 1100 dtex

Filato (trama) poliestere 100% 1100 dtex

Peso ISO 2286-2 900 g/m²

Altezza rotolo 300 cm

Lunghezza rotolo 58 m

Prestazioni

Resistenza alla trazione (ordito) ISO 1421-1 400 DaN/5 cm

Resistenza alla trazione (trama) ISO 1421-1 400 DaN/5 cm

Resistenza allo strappo (ordito)
DIN 53363

60 DaN

Resistenza allo strappo (trama)
DIN 53363

60 DaN

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a F.Ili Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c © 2017