

Poly RS ADR

CODICE 6773



Tipologia

Tessuto in poliestere spalmato PVC, laccato lucido sui due lati.

Caratteristiche

Tessuto ad alta resistenza alla trazione ed allo strappo, utilizzato per la confezione di teloni per i camion per trasporti ADR e per la confezione di tetti e laterali per gazebo e strutture in alluminio. Tessuto polivalente di elevata qualità costruttiva. Ignifugo.

Utilizzi

Ideale per teloni per camion, coperture per gazebo e coperture per strutture industriali.

- Bilaccato
- Fattore solare - gtot
- Ignifugo (FR: flame-retardant)
- Impermeabile
- Spalmato PVC

Applicazioni

Coperture, Gazebo, Gonfiabili, Porte industriali, Strutture fisse, Teloni per camion, Tensostrutture (agricoltura), Tensostrutture (architettura tessile)

Specifiche

Caratteristiche tecniche

Dimensioni

Filato (ordito) poliestere 100% 1100 dtex

Filato (trama) poliestere 100% 1100 dtex

Peso ISO 2286-2 650 g/m²

Altezza rotolo 218 / 250 / 300 cm

Lunghezza rotolo 60 m

Prestazioni

Resistenza alla trazione (ordito) ISO 1421-1 250 DaN/5 cm

Resistenza alla trazione (trama) ISO 1421-1 250 DaN/5 cm

Resistenza allo strappo (ordito)
DIN 53363

30 DaN

Resistenza allo strappo (trama)
DIN 53363

30 DaN

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a F.lli Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c © 2017