

Serge Ferrari Précontraint 602 Blockout

CODICE 6286



Tipologia

Membrana composta in poliestere spalmato PVC oscurante. Tecnologia esclusiva brevettata Précontraint Serge Ferrari®.

Caratteristiche

Membrana con doppia spalmatura nera/colorata effetto oscurante. Eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Superficie perfettamente planare e notevole durata nel tempo. Rivestimento liscio antimacchia. Ignifugo.

Utilizzi

Ideale per pergole, strutture fisse di grandi dimensioni, gazebo.

- Poliestere
- Laccato acrilico
- Spalmato PVC
- Block Out
- Solido alla luce
- Ignifugo (FR: flame-retardant)
- Impermeabile
- Saldabile ad alta frequenza
- Saldabile ad aria calda
- Riciclabile TEXYLOOP®

Applicazioni

Coperture commerciali , Gazebo, Pergole, Strutture fisse, Tende oscuranti, Tensostrutture (architettura tessile)

Specifiche

Caratteristiche tecniche

Dimensioni

Filato (ordito) poliestere 1100 dtex HT

Filato (trama) poliestere 1100 dtex HT

Peso
ISO 2286-2 750 g/m²

Altezza rotolo 250 cm


Lunghezza rotolo 50 m

Prestazioni


Resistenza alla trazione (ordito) ISO 1421-1	230 DaN/5 cm
Resistenza alla trazione (trama) ISO 1421-1	220 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (ordito) DIN 53363	20 DaN
Resistenza allo strappo (trama) DIN 53363	20 DaN
Resistenza al caldo	+70 °C
Resistenza al freddo	-30 °C
Adesione ISO 811	9 mm
Euroclasse ISO 811	B-s2-d0 mm
Solidità dei colori alle intemperie ISO 105 B04	8/8

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

Colori



8503 Bianco
gtot interno: 0.32,
esterno 0.01



50020 Vaniglia
gtot interno 0.35, esterno
0.02

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a F.lli Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c © 2017