

GIOVANARDI

Poly Roof 690g

CODICE 6707



Tipologia

Tessuto in poliestere spalmato PVC, laccato lucido 2 lati.

Caratteristiche

Tessuto con costruzione del supporto mezzo panama, elevata resistenza meccanica in trama. Ignifugo.

Utilizzi

Ideale per tetti fissi o apribili per camion e coperture agricole.

- Bilaccato
- Impermeabile
- PVC (tessuto)
- Spalmato PVC

Applicazioni

Tensostrutture (agricoltura), Tetti per camion

Specifiche

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	
Filato (ordito)	poliestere 1100 dtex
Filato (trama)	poliestere 1100 dtex
Peso ISO 2286-2	690 g/m ²
Altezza rotolo	281 / 320 cm
Lunghezza rotolo	65 / 500 m
Prestazioni	
Resistenza alla trazione (ordito) ISO 1421-1	280 DaN/5 cm
Resistenza alla trazione (trama) ISO 1421-1	250 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (ordito) DIN 53363	32 DaN

Resistenza allo strappo (trama)
DIN 53363

32 DaN

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a F.Ili Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c © 2017